

Waterix SnowStation vedenkäsittelykontti

Waterix vuokraa ja myy Waterix SnowStation™ siirrettäviä vedenkäsittelyjärjestelmiä, joiden kapasiteetti on 10-100 m³/h. Niitä on saatavana koukkulavaan tai merikonttiin integroituina. Kaikki siirrettävät järjestelmät on varustettu laadukkailla komponenteilla ja suunniteltu vaativiin pohjoihin olosuhteisiin.

Käyttökohteet

- kuntien ja kaupunkien lumenvastaanottoaikat
- asunto-osakeyhtiöiden pihojen lumenhallinta
- kauppakeskusten parkkialueet
- teollisuuslaitosten piha- ja parkkialueet

Tyypillinen saavutettava vedenlaatu

- etukäteen sovittu hulevesi- tai jätevesiverkostoon viemäroitävä vedenlaatu
- sameus sovitulla alueella
- mikro-organismien ja kiintoaineiden poisto
- raskasmetallien, öljyjen, mikromuovien ja muiden haitta-aineiden poisto

Plug & play

- asianmukaisella valmistelulla järjestelmä voidaan saada toimimaan muutamassa tunnissa
- kontti asennetaan tasaiselle ja tukevalle alustalle
- paikan päällä laitos liitetään tulevan ja puhdistetun veden putkiin, viemäriin sekä kytketään sähkö- ja kaukokäytön liitännät

Vuokraus ja myynti

- ratkaisuja pitkäaikaiseen lumenhallintaan
- ratkaisuja suunniteltuun väliaikaiseen vuokraukseen tai hätä- ja katastrofihallintaan
- järjestelmää voidaan käyttää erillisinä yksiköinä tai yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin
- järjestelmissä käytetään laajaa valikoimaa hyväksi havaittuja vedenpuhdistustekniikoita
- voidaan vuokrata myös tarjoamaan keskipitkän tai pitkän aikavälin ratkaisuja erityistarpeisiin



Tekniset tiedot

- Waterix SnowStation™ -ratkaisu räätälöidään asiakastarpeiden mukaan

Waterix Oy

Betonikuja 5, 21600 Parainen, Suomi
info@waterix.com

- eristetty 20'/40' -merikontti tai asiakasräätelöity konttirakenne
- kontti: eristys ja lämmitys, lumensulatuslaitteisto, hiekkaruuvi
- mitat (PxLxK): 6-14 m x 2,5 m x 2,9 m
- painot (kuljetus/operointi): max. 12 000/100 000 kg
- liitännät, vesi (DIN-laipat): raaka/puhdistettu/viemäri esim. DN100/DN100/DN100
- sähkönsyöttö: 400V, 16-125 A
- syöttöveden lämpötila: 1-30 °C
- putkistot: ruostumaton teräs
- optiona syöttö-, suodatus- ja huuhtelupumput: taajuusmuuttajaohjatut
- optiona esisuodattimet, mekaaniset suodattimet ja kalvosuodattimet
- optiona kemikaalien annostelujärjestelmät, hiekkapesuri yms.
- ohjausjärjestelmä: PLC, tiedonkeruu ja kaukokäyttö 4/5G tai WAN